

Panel PC Industriel « True Flat » Celeron J1900 – 6,5 à 27"



Fonctionnalités

- Taille de 10,1 à 27 pouces
- Tactile Capacitif 10 points,
- Face avant lisse sans bord
- **Options:** anti-reflet, vitre de protection, haute luminosité 1000 Nits, Wifi 802.11 b/g/n, bluetooth, 3G, 4G



Taille écran	Ratio	Luminosité	Angles	Résolution
6,5	4:3	450		640 x 480
7	16:9	250		1024 x 600
8	4:3	300		800 x 600
8,4	4:3	300		800 x 600
9,7	4:3	300		1024 x 768
10,1	16:10	350		1280 x 800
10,4	4:3	250		800 x 600 1024 x 768
11,6	16:9	350		1366 x 768
12	4:3	250		800 x 600 1024 x 768
13,3	16:9	300		1920 x 1080
15	4:3	250	80/80/60/70	1024 x 768
15,6	16:9	300	89/89/89/89	1920 x 1080
17	4:3	250	85/85/80/80	1280x1024
17,3	16:9	300		1920 x 1080
18,5	16:9	250	85/85/80/80	1366 x 768 1920 x 1080
19	16:10			1440 x 900
19	4:3	250	85/85/80/80	1280x1024
21,5	16:9	250	85/85/80/80	1920 x 1080
24	16:9	300	89/89/89/89	1920 x 1080
27	16:9	300	85/85/80/80	1920 x 1080

Panel PC Industriel « True Flat » Celeron J1900 – 6,5 à 27"

Spécifications Matériel

Processeur : Intel® Celeron J1900
Mémoire: 4 Go, 8Go DDR3 1333MHz
Stockage : SATA SSD 64, 128, 256, 512 Go ou disque 500Go

Ecran: voir liste ci-dessus
Option : 1000 cd/m² (**10N**)

Tactile:
 Par défaut : Tactile capacitif 10 points (**PCT**)
Option : vitre de protection (**PG**)

Chassis métal

Support: compatible VESA-75 / 100 (plus grand format VESA pour les grandes tailles)

Résistance IP65 face avant

Temperature :
 En fonctionnement : 0 ~ +60 °C,
 Stockage : -20°C ~ +70 °C

Certifications : CE, FCC, RoHS

Entrées / Sorties

1x RJ45 LAN 10/100/1000 ethernet
 4x USB
 1x Com
 1x VGA + 1x HDMI
 1x emplacement
 1x mini PCIe

Alimentation externe

Entrée 100 ~ 240V CA, sortie CC 12V

Audio intégrée

Realtek ALG662, line-in / ine-out / speaker 3W

Options disponibles

- PCAP (tactile capacitif)
- PG (vitre de protection)
- 10N (1000 Nits)
- Wifi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth
- entrée DC 9~ 32V
- entrée / sortie additionnelle (exemple : LAN) peut être à la place d'autres E/S

Version 15 pouces

